Produktfakta:

Standard B30 branndør fra KIAS leveres med følgende spesifikasjoner:
(Vi tar forbehold om avvik på gjeldende ordre.)

Konstruksjon	Materialer	Vedlikehold
Karm	Pulverlakkert eller eloksert aluminium	Vaskes/avtørkes
Tetningslist	O-pakning i silikon montert på karm	Etterses
Dørramme	Pulverlakkert eller natureloksert aluminium	Vaskes/avtørkes
Overflate dørblad	Glassfiberarmert polyester	Vaskes/avtørkes
Isolasjon	Rockwool Conlit 150	Ingen
Terskel	Total løfteterskel	Etterses/justeres
Låskasse	3065/316L i Rustfritt/Syrefast stål	Regelmessig smøring
Hengsler	ROCA Flagghengsler i syrefast stål	Regelmessig smøring. Etterses/ justeres
Vrider/ vriderskilt	B&M 519U/500-serien i polert syrefast stål	Vaskes/avtørkes

Garanti:

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil—**30 års garanti mot fukt– og råteskader på dørblad og karm.**
Garantier på låskasse, beslag og hengsler i henhold til underleverandørens garantibetingelser.

Egenskaper:

Dørtykkelse 52mm, alu.karm u/brutt kuldebro: U-verdi 0,79

Vaskemidler og vedlikehold av KIAS dørblad:

Vaskemidler	Anbefalt	Reaksjon på gelcoatsjikt	Vedlikehold
Lynol	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Aceton	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Zalo	Anbefales på det ster-keste	Ingen	Ingen
Såpe, Grønnsåpe	Ja	Ingen	Ingen
Andre Kjemiske stoffer	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering

Kvanne Industrier AS
Industrivegen 53
6652 Surnadal

Tlf. 71 66 36 89
E-post post@kiasdoren.no
www.kvanne.no