

Produktfakta:

Standard boddør fra KIAS leveres med følgende spesifikasjoner:

(Vi tar forbehold om avvik på gjeldende ordre.)

Konstruksjon	Materialer	Vedlikehold
Karm	Pulverlakkert eller naturelksert aluminium	Vaskes/avtørkes
Tetningslist	O-pakning i silikon montert på karm	Etterses
Dørramme	Pulverlakkert aluminium	Vaskes/avtørkes
Overflate dørblad	Glassfiberarmert polyester	Vaskes/avtørkes
Isolasjon	Skummet polyuretan 45kg/ m ³	Ingen
Slepelist	PVC/myk PVC	Etterses
Terskel	Pulverlakkert eller naturelksert aluminium	Vaskes/avtørkes
Låskasse	ASSA 565	Regelmessig smøring
Hengsler	ROCA Flagghengsler i syrefast stål	Regelmessig smøring. Etterses/ justeres
Vrider/ vriderskilt	B&M 519U/500-serien i polert syrefast stål	Vaskes/avtørkes

Garanti:

2 års garanti mot fabrikkasjonsfeil — **30 års garanti mot fukt- og råteskader på dørblad og karm.**

Garantier på låskasse, beslag og hengsler i henhold til underleverandørens garantibetingelser.

Egenskaper:

Dørtykkelse 60mm, alu. dørramme og alu. karm m/brutt kuldebro: U-verdi 0,39

Vaskemidler og vedlikehold av KIAS dørblad:

Vaskemidler	Anbefalt	Reaksjon på gelcoatsjikt	Vedlikehold
Lynol	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Aceton	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Zalo	Anbefales på det ster- keste	Ingen	Ingen
Såpe, Grønnsåpe	Ja	Ingen	Ingen
Andre Kjemiske stoffer	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering