Produktfakta:

Standard skyvedør fra KIAS leveres med følgende spesifikasjoner:
(Vi tar forbehold om avvik på gjeldende ordre.)

Konstruksjon	Materialer	Vedlikehold
Karm	Pulverlakkert eller eloksert aluminium	Vaskes/avtørkes
Tetningslist	Pakning i silikon montert på dørbladet	Etterses/avtørkes
Dørramme	Pulverlakkert eller natureloksert aluminium	Vaskes/avtørkes
Overflate dørblad	Glassfiberarmert polyester	Vaskes/avtørkes
Isolasjon	Skummet polyuretan 45kg/ m3	Ingen
Slepelist	Silikon	Etterses
Skyvedørsbeslag	Natureloksert aluminium	Vaskes/avtørkes

Garanti:

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil — **30 års garanti mot fukt– og råteskader på dørblad og karm.**
Garantier på låskasse, beslag og hengsler i henhold til underleverandørens garantibetingelser.

Egenskaper:

Dørtykkelse 40mm, alu. dørramme og alu. karm m/brutt kuldebro: U-verdi 0,56

Dørtykkelse 60mm, alu. dørramme og alu. karm m/brutt kuldebro: U-verdi 0,39

Vaskemidler og vedlikehold av KIAS dørblad:

Vaskemidler	Anbefalt	Reaksjon på gelcoatsjikt	Vedlikehold
Lynol	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Aceton	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Zalo	Anbefales på det ster-keste	Ingen	Ingen
Såpe, Grønnsåpe	Ja	Ingen	Ingen
Andre Kjemiske stoffer	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering

** Merk at bruk av andre kjemiske vaskemidler/stoffer kan medføre nedmatting av gelcoatsjikt og aluminium, over tid.*

Kvanne Industrier AS
Industrivegen 53
6652 Surnadal

Tlf. 71 66 36 89
E-post post@kiasdoren.no
www.kvanne.no