

Produktfakta:

Standard dør fra KIAS levers med følgende spesifikasjoner:

(vi tar forbehold om avvik på gjeldende ordre)

Konstruksjon	Materialer	Vedlikehold
Karm	Pulverlakkert eller eloksert aluminium	Vaskes/avtørkes
Tetningslist	O-pakning i silikon montert på karm	Etterses
Dørramme	Pulverlakkert eller natureloksert aluminium	Vaskes/avtørkes
Overflate dørblad	Glassfiberarmert polyester	Vaskes/avtørkes
Isolasjon	Skummet polyuretan 45kg/ m ³	Ingen
Slepelest	PVC/myk PVC	Etterses
Terskel	Pulverlakkert eller natureloksert aluminium	Vaskes/avtørkes
Låskasse	3065/316L i Rustfritt/Syrefast stål	Regelmessig smøring
Hengsler	ROCA Flagghengsler i syrefast stål	Regelmessig smøring. Etterses/justeres
Vrider/ vriderskilt	B&M 519U/500-serien i polert syrefast stål	Vaskes/avtørkes

Garanti:

2 års garanti mot fabrikkasjonsfeil — 30 års garanti mot fukt- og råteskader på dørblad og karm.

Garantier på låskasse, beslag og hengsler i henhold til underleverandørens garantibetingelser.

Egenskaper:

Dørtykkelse 40mm, alu. dørramme og alu.karm u/brutt kuldebro: U-verdi 0,56

Dørtykkelse 60mm, alu.dørramme og alu.karm m/brutt kuldebro: U-verdi 0,39

Vaskemidler og vedlikehold av KIAS dørblad:

Vaskemidler	Anbefalt	Reaksjon på gelcoatsjikt	Vedlikehold
Lynol	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Aceton	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Zalo	Anbefales på det sterkeste	Ingen	Ingen
Såpe, Grønnsåpe	Ja	Ingen	Ingen
Andre Kjemiske stoffer	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering