

Produktfakta:

Standard skyvedør fra KIAS levers med følgende spesifikasjoner:

(vi tar forbehold om avvik på gjeldende ordre)

Konstruksjon	Materialer	Vedlikehold
Karm	Pulverlakkert eller eloksert aluminium	Vaskes/avtørkes
Tetningslist	Pakning i silikon montert på dørbladet	Etterses/avtørkes
Dørramme	Pulverlakkert eller natureloksert aluminium	Vaskes/avtørkes
Overflate dørblad	Glassfiberarmert polyester	Vaskes/avtørkes
Isolasjon	Skummet polyuretan 45kg/ m ³	Ingen
Slepelist	Silikon	Etterses
Skyvedørsskinne	Natureloksert aluminium	Vaskes/avtørkes

Garanti:

2 års garanti mot fabrikkfeil — 30 års garanti mot fukt- og råteskader på dørblad og karm.

Garantier på låskasse, beslag og hengsler i henhold til underleverandørens garantibetingelser.

Egenskaper:

Dørtykkelse 40mm, alu. dørramme og alu.karm m/brutt kuldebro: U-verdi 0,56

Dørtykkelse 60mm, alu.dørramme og alu.karm m/brutt kuldebro: U-verdi 0,39

Vaskemidler og vedlikehold av KIAS dørblad:

Vaskemidler	Anbefalt	Reaksjon på gelcoatsjikt	Vedlikehold
Lynol	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Aceton	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering
Zalo	Anbefales på det ster- keste	Ingen	Ingen
Såpe, Grønnsåpe	Ja	Ingen	Ingen
Andre Kjemiske stoffer	Ja	Nedmatting over tid	Rubbing og polering